

Certificat

Écrans souples de sous-toiture

Accessoires de couverture

**VENTIA PLATINIUM PLUS TR3, VENTIA PLATINIUM PLUS TR3
BA, VENTIA PLATINIUM PLUS TR3 DBA**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Écrans souples de sous-toiture QB25 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **mdm nt Sp. z.o.o.**
Bestwinska 143
PL-43-346 BIELSKO-BIALA

Usine **mdm nt Sp. z.o.o.**
Bestwinska 143
PL-43-346 BIELSKO-BIALA

le droit d'usage de la marque QB Écrans souples de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



18-012

Décision de reconduction n°18-012 du 05/09/2022.

Cette décision se substitue à la décision d'admission n°18-012 du 05/12/2022.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 13859-1 :

E : Résistance au passage de l'eau de l'écran de sous-toiture

S : Perméance à la vapeur d'eau (valeur Sd)

T : Résistance à la traction à l'état neuf et vieilli et déchirure au clou

> Autres caractéristiques :

Composition

AT : Service d'Assistance Technique

A ce Certificat QB est attaché le classement E.S.T. suivant :

E₁ – S_{d1} – T_{R3}

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :
Brice TUAYIZIDI NASI
Courriel : QB25@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 82 74

Par délégation
du Président

Florian RASSE

Annexe du Certificat

Décision de reconduction n°18-012 du 05/09/2022

A - Composition de l'écran**Tableau 1 – Composition**

Composants	Masse surfaciques total (g/m ²)	Tolérances (g/m ²)
Écran 3 couches en polypropylène	225	± 10

B - Dimensions et conditionnement**Tableau 2 – Dimensions et tolérances**

Écrans souples	Unités	Dimensions	Tolérances
Largeur nominale	mm	1500	-0,5% à +1,5 %
Longueur nominale	m	50	0 à 1,0 %
Epaisseur	mm	1,0	± 0,1mm
Surface d'un rouleau	m ²	75	-

Tableau 3 – Conditionnement

Écrans souples	Unités	Caractéristiques	Caractéristiques
Poids du rouleau	kg	17	17
Nombre rouleaux / palette	U	30	20
Poids palette	kg	510	376

Les particularités concernant le sens de pose avec marquage et lignage seront indiquées.

C - Identification des accessoires pour la pose de l'écran souple de sous-toiture

L'écran souple de sous-toiture VENTIA PLATINIUM PLUS TR3 ne bénéficient pas d'accessoires associés.

La particularité de l'écran souple de sous VENTIA PLATINIUM PLUS TR3 BA et VENTIA PLATINIUM PLUS TR3 DBA est l'ajout de bandes adhésives intégrées.

D – Assistance technique

Le service d'Assistance Technique est assuré par la société mdm nt Sp.z.o.o.