

Deklaracja właściwości użytkowych
NR 1070/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Paroizolacja mdm[®] Verso VCL 20 Plus

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Elastyczny wyrób wodochronny do regulacji przenikania pary wodnej, typ A

3. Producent:

MDM NT sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko Biała
Tel. 33/4794 400 do 402
biuro@mdmnt.com
www.mdmsa.com

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13984:2013

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - WARSZAWSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

Ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa

Jednostka Notyfikowana 1454

Instytut Techniki Budowlanej

Ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Jednostka Notyfikowana 1488

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 13984:2013
	Rezultat		
Reakcja na ogień [wg klasyfikacji]	E-d2		
Substancje niebezpieczne	brak		
Opór dyfuzyjny [(m ² x s x Pa)/kg]	1,11E+11 (min.7,86E+10/max.3,00E+11)		
Wodoszczelność	Spełnienie wymagań przy 2kPa		
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50mm]	MD	CD	
	≥ 200	≥ 200	
Wydłużenie [%]	≥ 5		
Wytrzymałość na rozdieranie [N]	MD	CD	
	≥ 230	≥ 230	
Odporność na uderzenie [mm]	NPD		
Wytrzymałość złączna ([N/50mm]	NPD		
Trwałość, odporność na działanie alkaliów	NPD		
Trwałość, opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu	Spełnia wymagania		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Tomasz Piechaczek**

w Bielsko Biała dnia 31.01.2024