

Deklaracja właściwości użytkowych
NR 178/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Membrana mdm[®] Ventia Magnum 506

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana do nieciągłych pokryć dachowych

3. Producent:

MDM NT sp. z o.o.**ul. Bestwińska 143****43-346 Bielsko Biała****Tel. 33/4794 400 do 402****biuro@mdmnt.com****www.mdmsa.com**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13859-1:2010;

Jednostka notyfikowana:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.**02-699 Warszawa Ul. Kłobucka 23A****Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku****Jednostka notyfikowana 1434****Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego****Oddział Zamiejscowy w Katowicach****Al. W. Korfantego 193 A****40-157 Katowice****Jednostka notyfikowana 1454**

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 13859-1:2010
		Poziom/klasa		
Reakcja na ogień [wg klasyfikacji]		E-d2		
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]		-40		
Odporność na przesiąkanie wody	Przed sztucznym starzeniem	W1		
	Po sztucznym starzeniu	W1		
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50mm]		MD	CD	
	Przed sztucznym starzeniem	600 (+/-100)	600 (+/-100)	
	Po sztucznym starzeniu	500(-100/+200)	480 (-150/+200)	
Wydłużenie [%]		MD	CD	
	Przed sztucznym starzeniem	25 (+/-15)	25 (+/-15)	
	Po sztucznym starzeniu	20 (+/-10)	20 (+/-10)	
Wytrzymałość na rozdieranie [N]		MD	CD	
		600 (-200/+100)	500 (-100/+200)	

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, o których mowa w zał. 31 i 33 rozporządzenia REACH.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Tomasz Piechaczek**

w Bielsko Biała dnia 18.09.2017