

Deklaracja właściwości użytkowych
NR 143/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Membrana mdm[®] Ventia N Base

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana do nieciągłych pokryć dachowych i ścian

3. Producent:

**MDM NT sp. z o.o.,
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko Biała
Tel. 33/4794 400 do 402
biuro@mdmnt.com
www.mdmsa.com**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010

Jednostka notyfikowana:

**Institut pro Testování a Certifikaci, a.s.
Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín,
Jednostka notyfikowana 1023
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejscowy w Katowicach
Al.W. Korfantego 193A
Jednostka notyfikowana 1454**

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
		Rezultat		
Reakcja na ogień [wg klasyfikacji]		F		
Substancje niebezpieczne		brak		
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]		-40		
Współczynnik σ_d [m]		0,02 (+0,020/-0,005)		
Odporność na przesiąkanie wody	Przed sztucznym starzeniem	W1		
	Po sztucznym starzeniu	W1		
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50mm]		MD	CD	
	Przed sztucznym starzeniem	210 (+/-45)	105 (+/-20)	
	Po sztucznym starzeniu	150 (+/-35)	90 (+/-20)	
Wydłużenie [%]		MD	CD	
	Przed sztucznym starzeniem	50 (-30/+40)	70 (-15/+50)	
	Po sztucznym starzeniu	40 (+/-25)	45 (+/-20)	
Wytrzymałość na rozdieranie [N]		MD	CD	
		75 (+/-30)	90 (+/-30)	

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31 i 33 rozporządzenia REACH

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Tomasz Piechaczek**

w Bielsko Biała dnia 14.12.2016

