

Deklaracja właściwości użytkowych
NR 145/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Membrana mdm[®] Ventia N Metal

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana do nieciągłych pokryć dachowych

3. Producent:

MDM NT sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko Biała
Tel. 33/4794 400 do 402
biuro@mdmnt.com
www.mdmsa.com

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13859-1:2010;

Jednostka notyfikowana:

Institut pro Testování a Certifikaci, a.s.
Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín,
Jednostka notyfikowana 1023

Institut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Oddział Zamiejskowy w Katowicach
Al.W. Korfanteo 193A
Jednostka notyfikowana 1454

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 13859-1:2010
		Rezultat		
Reakcja na ogień [wg klasyfikacji]		F		
Substancje niebezpieczne		brak		
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]		-30		
Odporność na przesiąkanie wody	Przed sztucznym starzeniem	W1		
	Po sztucznym starzeniu	W1		
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50mm]		MD	CD	
	Przed sztucznym starzeniem	350 (+/-60)	210 (-30/+60)	
	Po sztucznym starzeniu	270 (+/-60)	180 (+/-40)	
Wydłużenie [%]		MD	CD	
	Przed sztucznym starzeniem	60 (+/-30)	65 (-30/+40)	
	Po sztucznym starzeniu	40 (+/-25)	45 (+/-15)	
Wytrzymałość na rozdieranie [N]		MD	CD	
		140 (-20/+50)	160 (-40/+50)	

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31 i 33 rozporządzenia REACH

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Tomasz Piechaczek**

w Bielsko Biała dnia 14.12.2016

