

Deklaracja właściwości użytkowych
NR 144/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Folia paroizolacyjna mdm[®] Ventia N VB

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Elastyczna folia polipropylenowa do regulacji przenikania pary wodnej przez dach.

3. Producent:

MDM NT sp. z o.o.

ul. Bestwińska 143

43-346 Bielsko Biała

Tel. 33/4794 400 do 402

biuro@mdmnt.com

www.mdmsa.com

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13984:2013

Jednostka notyfikowana:

Institut pro Testování a Certifikaci, a.s.

Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín

Jednostka notyfikowana 1023

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 13984:2013
	Rezultat		
Reakcja na ogień [wg klasyfikacji]	F		
Przenikanie pary wodnej [(m ² x s x Pa)/kg]	NPD		
Substancje niebezpieczne	brak		
Wodoszczelność	Spełnienie wymagań przy 2kPa		
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50mm]	MD	CD	
	≥ 100	≥ 60	
Wydłużenie [%]	MD	CD	
	≥ 50	≥ 50	
Wytrzymałość na rozdieranie [N]	MD	CD	
	≥ 90	≥ 90	
Odporność na uderzenie [mm] (z podkładką styropianową)	700		
Wytrzymałość złączna ([N/50mm]	70		
Trwałość, odporność na działanie alkaliów	NPD		
Trwałość, opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu	Spełnia wymagania		

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31 i 33 rozporządzenia REACH

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Tomasz Piechaczek**

w Bielsko Biała dnia 14.12.2016

