

Deklaracja właściwości użytkowych  
**NR 155/2017**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Vaxo® PE VB Standard**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Elastyczny wyrób wodochronny do regulacji przenikania pary wodnej, typ A.**

3. Producent:

**MDM NT sp. z o.o.**

**ul. Bestwińska 143**

**43-346 Bielsko Biała**

**Tel. 33/4794 400 do 402**

**biuro@mdmnt.com**

**www.mdmsa.com**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 3**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 13984:2013**

Jednostka notyfikowana:

**Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego**

**Oddział Zamiejscowy w Katowicach**

**Al. W. Korfantego 193A Katowice**

**Jednostka notyfikowana 1454**

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 13984:2013
	Rezultat		
Reakcja na ogień [wg klasyfikacji]	F		
Przenikanie pary wodnej [(m <sup>2</sup> x s x Pa)/kg]	NPD		
Substancje niebezpieczne	brak		
Wodoszczelność	Spełnienie wymagań przy 2kPa		
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50mm]	NPD		
Wydłużenie [%]	NPD		
Wytrzymałość na rozdieranie [N]	MD	CD	
	≥ 35	≥ 35	
Odporność na uderzenie [mm] (z podkładką styropianową)	NPD		
Wytrzymałość złączna ( [N/50mm]	NPD		
Trwałość, odporność na działanie alkaliów	Spełnia wymagania		
Trwałość, opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu	Spełnia wymagania		

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31 i 33 rozporządzenia REACH

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Tomasz Piechaczek**

w Bielsko Biała dnia 9.01.2017