

Karta techniczna**mdm ViBest TOP****Opis:**

Taśma reperacyjna na bazie włókniny polipropylenowej (PP) – dedykowana do membran.
Stosowana do naprawy uszkodzeń powstałych podczas montażu folii oraz wykonywania uszczelnień w miejscach przejść akcesoriów dachowych przez połąć dachową.

Materiał:

Włóknina polipropylenowa pokryta warstwą kleju akrylowego.

Wymiary:

Wymiary rolki: 50 mm x 25 m



Nośnik:	
Materiał	Szara włóknina polipropylenowa
Kolor	Antracyt (z nadrukiem)
Klej	
Strona pokryta klejem	Akrylan dyspersyjny
Liner	Papier silikonowy
Zakres temperatury aplikacji (°C)	Od +5 do 35
Produkt	
Rodzaj	Jednostronnie samoprzylepna
Szerokość (mm)	50 mm (+/-2)
Długość (m)	25 (± 0,05)
Grubość bez linera (mm)	0,38 do 0,41
Wytrzymałość na ścinanie (DIN EN 1943)	500g/626mm ²
Wytrzymałość na oddzieranie (DIN EN 1939)	>25N/25 mm ²
Odporność na wilgoć	Bardzo wysoka
Odporność na starzenie	Bardzo wysoka
Odporność na uplastycznienie	wysoka
Odporność na temperaturę	-30°C do 80°C
Wartość zapachowa zgodnie z VDA 270 po 24h przechowywania w temperaturze pokojowej*	Nie przeszkadza
Składowanie	Produkt należy przechowywać w miejscach chronionych przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych i promieniowaniem słonecznym, przy normalnej wilgotności (50% - 70%), w temperaturze pokojowej (+23°C), z dala od źródeł ciepła.

Powyższe szczegóły przedstawiono na podstawie przeprowadzonych badań i eksperymentów. Producent nie ponosi żadnych kosztów i odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użytkowania produktu. Klient zobowiązany jest upewnić się, we własnym zakresie, czy produkt nadaje się do wykorzystania w zamierzonym celu.

*Specyficzne wyniki testów, statystycznie niezatwierdzone

Bielsko-Biała, 06.09.2019

VAT No. PL5482614481
Registered in Poland, KRS No. 0000354101
Share capital: 992 500 PLN

Bank Handlowy w Warszawie S.A., SWIFT: CITIPLPX
IBAN: PL 67 1030 1508 0000 0008 1613 6008 (PLN)
IBAN: PL 23 1030 1508 0000 0008 1613 6024 (EUR)
IBAN: PL 98 1030 1508 0000 0008 1613 6032 (USD)