

Karta techniczna**mdm ViBest TOP FL**Opis:

Taśma reperacyjna na bazie włókniny polipropylenowej (PP) – dedykowana do membran i folii budowlanych. Stosowana do naprawy uszkodzeń powstałych podczas montażu folii oraz wykonywania uszczelnień w miejscach przejść akcesoriów dachowych przez połąc dachową.

Materiał:

Włóknina polipropylenowa pokryta warstwą kleju akrylowego.

Wymiary:

Wymiary rolki: 50 mm x 25 m



Budowa taśmy:	Liner:	biały liner PP obustronnie silikonowany grubość: 80 µm
	Klej:	akryl gramatura powłoki: 185 g/m ²
	Nośnik:	włóknina PP, czarna (z nadrukiem) gramatura: 85g/m ²
Gramatura taśmy:	ok.270 g/m ² bez linera	
Przyczepność [N/25mm] Zgodnie z AFERA 5001	stal	40* mierzone przyklejone folią PET o grubości 50µm
Odporność na temperaturę	- 40°C do +80°C	

Składowanie.

Produkt należy przechowywać w temperaturze otoczenia około 20°C, unikając dużych wahań temperatury i bezpośredniego światła słonecznego. Środowisko przechowywania powinno mieć wilgotność względną ok. 50%. W idealnych warunkach przechowywania okres trwałości tego materiału będzie wynosił około 12 miesięcy od daty dostawy. W ciągu tego 12-miesięcznego okresu, przy prawidłowym przechowywaniu, nie powinno dojść do pogorszenia jakości deklarowanych parametrów.

Użycie produktu.

Wszystkie oświadczenia i informacje techniczne zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na testach laboratoryjnych, które uważamy za wiarygodne. W rzeczywistości wiele czynników pozostających poza naszą kontrolą może wpływać na użytkowanie i działanie naszych produktów. Ponieważ te czynniki są wyłącznie w ramach wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt w celu określenia jego przydatności do określonego celu. mdm NT nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio, specjalne, przypadkowe lub wtórne.

Wszystkie powyższe dane i informacje techniczne podane powyżej są wartościami typowymi, uzyskanymi z testów, które uważamy za wiarygodne. Proszę upewnić się przed użyciem. Nasz produkt, który nadaje się do zamierzonego zastosowania. W celu uzyskania pomocy technicznej proszę skontaktować się z naszym menadżerem produktu. Dane i oświadczenia mają służyć jako źródło informacji, są podane bez gwarancji i nie stanowią gwarancji. Mogą się różnić w zależności od warunków aplikacji. Wszystkie opisane tutaj materiały podlegają naszym warunkom sprzedaży, kopia jest dostępna na życzenie.

Bielsko-Biała, 06.09.2019