

Deklaracja właściwości użytkowych

NR 624/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Taśma do obróbki komina EuroTec EPDM

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do zastosowań, w których wyroby narażone są na oddziaływanie czynników zewnętrznych.**Zastosowanie odkryte: przytwierdzenie mechaniczne do dachu.****Wyroby podlegające badaniu reakcji na ogień.**

3. Producent:

MDM NT sp. z o.o.**ul. Bestwińska 143****43-346 Bielsko Biała****Tel. 33/4794 400 do 402****biuro@mdmnt.com****www.mdmsa.com**

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 2+**System 3 (w zakresie badania reakcji na ogień)**

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13956:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Definicje i właściwości

Numer Jednostki Notyfikowanej: 1434, 1454

Numer Jednostki Certyfikującej: 1434

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku przeprowadziło inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, ocenę zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydało Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1434-CPR-0253

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Jednostka	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	klasa	E
Wodoszczelność	10kPA Metoda B	Wodoszczelna
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: Siła maksymalna:		
-wzdłuż	N/50mm	≥ 200
-w poprzek	N/50mm	≥ 300
Wydłużenie względne:		
-wzdłuż	%	≥ 50
-w poprzek	%	≥ 20
Odporność na obciążenie statyczne	kg	≥ 20
Odporność na uderzenie	mm	≥ 500
Wytrzymałość na rozdieranie:		
-wzdłuż	N	≥ 80
-w poprzek	N	≥ 140
Wytrzymałość złączy na ścinanie:		
-zakład poprzeczny	N/50mm	≥ 45
-zakład podłużny	N/50mm	≥ 60
Wytrzymałość złączy na oddzieranie:		
-zakład poprzeczny	N/50mm	≥ 1,2
-zakład podłużny	N/50mm	≥ 1,1
Odporność na promieniowanie UV	1000h	Spełnia wymogi badania
Odporność na zginanie w niskich temperaturach	°C	≤ -40
Substancje niebezpieczne	-	NPD

NPD- (no performance determined) właściwości nie określono

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Tomasz Piechaczek**

w Bielsko Biała dnia 18.09.2023