

**Karta techniczna produktu**

## Taśma kalenicowa Vental: Respiro, Stabilo, Top

Parametr		Wartość
<b>Materiał</b>		Perforowane aluminium o grubości 0,12 - 0,14 mm gatunku EN AW-3005 pokryte poliestrową lub akrylową powłoką lakierową o grubości 15-25µm lub aluminium o grubości 0,12 - 0,14 mm gatunku EN AW-3005 pokryte poliestrową lub akrylową powłoką lakierową o grubości 15-25µm lub miedź o grubości 0,06 - 0,10 mm gatunku CW023A
<b>Dostępne kolory kolor   RAL</b>		ceglasty 8004
		brązowy 8017
		ciemnobrązowy 8019
		grafitowy 7016
		kasztanowy 8012
		czarny 9005
		miedź naturalny
<b>Rozmiar taśmy</b>	<b>Długość</b>	5 mb
	<b>Szerokość</b>	150 – 540 mm
<b>Sposób pakowania</b>		4 rolki w kartonie*
<b>Powierzchnia otworów wentylacyjnych</b>		Vental Respiro: 110 cm <sup>2</sup> /mb Vental Stabilo: 180 cm <sup>2</sup> /mb Vental Top: 200 cm <sup>2</sup> /mb

\* lub wg ustaleń

Bielsko-Biała, 20. 11. 2015

(miejsce i data wystawienia)