

***Karta techniczna produktu***

## Uchwyty płotka przeciwśniegowego

Uchwyty płotka przeciwśniegowego  
do dachówek betonowych i ceramicznych


Typ S/SD



Typ DB/D



Typ D



Typ L

Uchwyty płotka przeciwśniegowego  
do pokryć płaskich (gont/papa) oraz blachy trapezowej i łączonej na rąbek

Typ U



Typ FALZ



Typ BD

- Opis:
- uchwyty stosowane są przy montażu płotka przeciwśniegowego na różnego rodzaju pokryciach dachowych,
  - dobrze zabezpieczone antykorozyjnie,
  - element systemu ochrony przeciwśniegowej mdm<sup>®</sup>.

<b>Materiał</b>	Wyprofilowana taśma stalowa 3,8 x 40 [mm] ze stali gatunku S235JR z dodatkowymi przetłoczeniami wzmacniającymi
<b>Wysokość płotka</b>	155 [mm] lub 200 [mm] (tolerancja +/- 2 [mm])
<b>Sposób montażu płotka</b>	montaż na zatrask
<b>Rodzaj powłoki</b>	Powłoka cynkowa (ocynk ogniowy) lub powłoka cynkowa i lakier proszkowy
<b>Inne</b>	Rozstaw uchwytów płotka należy dostosować do odpowiedniej strefy obciążenia śniegiem: - dla I, II, III strefy - rozstaw maksymalnie co 60 [cm] - dla IV, V strefy - rozstaw maksymalnie co 40 [cm]

Bielsko-Biała, 29. 08. 2017

(miejsce i data wystawienia)