

Deklaracja właściwości użytkowych

NR 121/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Membrana mdm[®] Ventia NEO 200

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana do nieciągłych pokryć dachowych i ścian

3. Producent:

MDM NT sp. z o.o.

ul. Bestwińska 143

43-346 Bielsko Biała

Tel. 33/4794 400 do 402

biuro@mdmnt.comwww.mdmsa.com

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010

Jednostka notyfikowana:

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego**Oddział Zamiejscowy w Katowicach****Al. W. Korfantego 193 A****40-157 Katowice****Jednostka notyfikowana 1454**

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
		Rezultat		
Reakcja na ogień [wg klasyfikacji]		E		
Substancje niebezpieczne		brak		
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]		-40 °C		
Współczynnik sd [m]		0,16 (+/-0,050)		
Odporność na przesiąkanie wody	Przed sztucznym starzeniem	W1		
	Po sztucznym starzeniu	W1		
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50mm]		MD	CD	
	Przed sztucznym starzeniem	400 (+/30)	400 (+/-30)	
	Po sztucznym starzeniu	300 (+/-30)	300 (+/-30)	
Wydłużenie [%]		MD	CD	
	Przed sztucznym starzeniem	50 (+/-10)	40 (+/-10)	
	Po sztucznym starzeniu	50 (+/-10)	40 (+/-10)	
Wytrzymałość na rozdieranie [N]		MD	CD	
		300 (+/-50)	300 (+/- 50)	


Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31 i 33 rozporządzenia REACH

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Krzysztof Gęborski**

w Bielsko Biała dnia 10.10.2016

WICEPREZES ZARZĄDU


Krzysztof Gęborski