

Deklaracja właściwości użytkowych

NR 32/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Membrana Vaxo[®] S

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana do nieciągłych pokryć dachowych i ścian

3. Producent:

Producent
MDM s.a.
ul. Bielska 206
43-400 Cieszyn
Tel. 033 47 94 500
biuro@mdmsa.com
www.mdmsa.com

Zakład Produkcyjny
MDM NT sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko Biała
Tel. 033 47 94 400 do 402
biuro@mdmnt.com
www.mdmsa.com

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

Jednostka notyfikowana:

Institut pro Testování a Certifikaci, a.s.
Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín
Jednostka notyfikowana 1023



6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
		Rezultat		
Gramatura [g/m ²]		100 (+/-15)		
Reakcja na ogień [wg klasyfikacji]		F		
Odporność na przesiąkanie wody	Przed sztucznym starzeniem	W1		
	Po sztucznym starzeniu	W1		
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50mm]		MD	CD	
	Przed sztucznym starzeniem	185 (+/-35)	85 (+/-20)	
	Po sztucznym starzeniu	160 (+/-35)	75 (+/-20)	
Wydłużenie [%]		MD	CD	
	Przed sztucznym starzeniem	50 (+/-30)	75 (+/-15)	
	Po sztucznym starzeniu	40 (+/-25)	45 (+/-15)	
Wytrzymałość na rozdieranie [N]		MD	CD	
		75 (+/-30)	95 (+/-20)	
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]		-40		
Współczynnik sd [m]		0,03 (+/-0,015)		
Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31 i 33 rozporządzenia REACH				

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Tomasz Piechaczek**

Cieszyn, dnia 12.11.2014

