

Deklaracja właściwości użytkowych
NR 34/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Membrana Vaxo[®] L

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana do nieciągłych pokryć dachowych i ścian

3. Producent:

Producent
MDM s.a.
ul. Bielska 206
43-400 Cieszyn
Tel. 033 47 94 500
biuro@mdmsa.com
www.mdmsa.com

Zakład Produkcyjny
MDM NT sp. z o.o.
ul. Bestwińska 143
43-346 Bielsko Biała
Tel. 033 47 94 400 do 402
biuro@mdmnt.com
www.mdmsa.com

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3, System 4

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13859-1:2010; PN-EN 13859-2:2010

Jednostka notyfikowana:

Institut pro Testování a Certifikaci, a.s.
Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín
Jednostka notyfikowana 1023



Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	
		Rezultat	
Reakcja na ogień [wg klasyfikacji]		F	
Odporność na przesiákanie wody	Przed sztucznym starzeniem	W1	
	Po sztucznym starzeniu	W1	
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50mm]		MD	CD
	Przed sztucznym starzeniem	240 (+/-50)	120 (+/-30)
	Po sztucznym starzeniu	190 (+/-30)	100 (+/-20)
Wydłużenie [%]		MD	CD
	Przed sztucznym starzeniem	50 (+/-20)	80 (+/-15)
	Po sztucznym starzeniu	40 (+/-25)	55 (+/-25)
Wytrzymałość na rozdieranie [N]		MD	CD
		120 (+/-25)	135 (+/-20)
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]		-40	
Współczynnik sd [m]		0,03 (+/-0,015)	
Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31 i 33 rozporządzenia REACH			

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna:
EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Tomasz Piechaczek**

Cieszyn, dnia 06.11.2015

WICEPREZES ZARZĄDU


Tomasz Piechaczek