

Deklaracja właściwości użytkowych
NR 5/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Membrana mdm® Ventia Gold

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana do nieciągłych pokryć dachowych i ścian

3. Producent:

MDM NT sp. z o.o.

ul. Bestwińska 143

43-346 Bielsko Biała

Tel. 33/4794 400 do 402

biuro@mdmnt.com

www.mdmsa.com

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010

Jednostka notyfikowana:

Institut pro Testování a Certifikaci, a.s.

Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín,

Jednostka notyfikowana 1023

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej

Al. W. Korfanteo 193A 40-157 Katowice

Jednostka notyfikowana 1486

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
		Rezultat		
Reakcja na ogień [wg klasyfikacji]		Ed2		
Substancje niebezpieczne		brak		
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]		-40		
Współczynnik sd [m]		0,02 (+0,020/-0,005)		
Odporność na przesiąkanie wody	Przed sztucznym starzeniem	W1		
	Po sztucznym starzeniu	W1		
Wytrzymałość na rozciąganie [N/50mm]		MD	CD	
	Przed sztucznym starzeniem	350 (+/-50)	210 (-10/+40)	
	Po sztucznym starzeniu	320 (+/-60)	180 (+/-20)	
Wydłużenie [%]		MD	CD	
	Przed sztucznym starzeniem	60 (+/-30)	75 (+/-15)	
	Po sztucznym starzeniu	40 (+/-20)	50 (+/-10)	
Wytrzymałość na rozdzieranie [N]		MD	CD	
		150 (+/-35)	160 (+/-30)	

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31 i 33 rozporządzenia REACH

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Tomasz Piechaczek**

w Bielsko Białą dnia 4.01.2016